

VPL-EW7

Proiettore WXGA multifunzione con 2.000 ANSI Lumen



Proiettore di ultima generazione multifunzionale con maggiore luminosità e design elegante

Con un'eccezionale luminosità di 2.000 ANSI Lumen, il nuovo proiettore VPL-EW7 di Sony visualizza contenuti con colori straordinari e un dettaglio eccezionale, direttamente da un laptop, PC o consolle per giochi. Dispone inoltre di una risoluzione nativa WXGA (1280x800), che lo rende ideale per la visualizzazione widescreen 16:09 di film e video.

Dotato della tecnologia più avanzata, il VPL-EW7 beneficia dei nuovissimi pannelli inorganici 3 LCD BrightEra da 0,59" di Sony. Questo sistema esclusivo minimizza la degradazione dei colori nel tempo, raggiunge livelli di luminosità superiori e immagini più definite anche in ambienti molto luminosi, garantendo affidabilità e durata eccezionali. Il design, pratico ed elegante, offre un angolo di inclinazione di 8° che produce automaticamente immagini perfettamente bilanciate; il proiettore include funzionalità per regolare l'altezza e comandi semplici da usare e facilmente accessibili.

Caratteristiche

WXGA

Il VPL-EW7 offre una luminosità di 2.000 ANSI Lumen e, grazie allo schermo con risoluzione widescreen nativa WXGA (1280 x 800), è ideale per presentazioni video di contenuti provenienti da un laptop o PC.

Tecnologia 3 LDC BrightEra(tm)

I pannelli inorganici TFT 3LCD BrightEra da 0,59" di Sony offrono una maggiore resistenza alla luce, maggiore risoluzione, luminosità elevata e maggiore affidabilità.

Angolo di inclinazione incorporato

Un angolo di inclinazione di 8° incorporato permette di regolare automaticamente la proiezione sullo schermo garantendo immagini perfettamente bilanciate.

HD Ready

Il VPL-EW7 è dotato di ingresso HDMI e quindi è HD Ready.

Vantaggi:

Funzionalità di facile impiego

Il regolatore dell'altezza è situato sul retro per visualizzare immediatamente gli effetti del movimento sulle immagini, mentre il pannello di controllo si trova sulla parte superiore dell'unità, offrendo la massima praticità di utilizzo.

Correzione del gamma 3D a 12 bit

Offre una correzione del gamma estremamente precisa per una riproduzione più naturale dei colori.

Sicurezza

Il proiettore offre funzionalità di sicurezza - accesso tramite password, blocco del pannello di controllo, cavo di sicurezza opzionale e barra di sicurezza opzionale - per prevenire l'utilizzo involontario o non autorizzato, danneggiamenti e furti.

Zoom per visualizzare i dettagli

Lo zoom digitale di 4 x offre immagini estremamente dettagliate.

Costi di esercizio ridotti

Il risparmio energetico e il consumo ridotto si traducono in un risparmio di energia e maggiore durabilità.

Funzionalità di fermo immagine

La funzionalità di fermo immagine permette di congelare un'immagine mentre vengono caricate nuove presentazioni.

Bassa rumorosità

Il sistema di ventilazione frontale e il design della ventola consentono di deviare l'aria calda e il bassissimo rumore lontano dai partecipanti.

Accensione e spegnimento rapidi

Il proiettore è pronto per riprodurre immagini dopo appena 4 secondi* dall'accensione e può essere scollegato subito dopo lo spegnimento.

Dynamic Detail Enhancer (DDE)

Questa tecnologia crea immagini di alta qualità attraverso il processore di conversione interlacciato/progressivo, offrendo immagini di qualità eccezionale.

Sei modalità d'immagine

Il proiettore offre sei modalità di immagine - Presentation, Dynamic, Standard, Game, Living e Cinema -, garantendo prestazioni ottimali anche in ambienti luminosi.

Specifiche tecniche

Distanza di proiezione	
Dimensioni dello schermo min - max (diagonale)	40-300"
Schermo 40" / 1m	1,2 - 1,4 m
Schermo 80" / 2 m	2,5 - 2,8 m
Schermo 100" / 2,5 m	3,1 - 3,6 m
Schermo 200" / 5,1 m	6,3 - 7,2 m
Schermo 300" / 7,6 m	9,5 - 10,8 m

Segnali	
Sistema del colore	NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60
Risoluzione	750 risoluzione del segnale di ingresso orizzontale: fino a SXGA+ (fV 60Hz)
Segnale del Computer	Risoluzione del segnale di ingresso massima: fino a SXGA+ (60Hz)
Segnale video accettabile	Video composito, video Y/C, 15kRGB 50/60Hz,

	component progressivo 50/60Hz, DTV (480/60i, 480/60p, 575/50i, 575/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i,)
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingressi	
Ingresso A	HD D-sub 15-pin (RGB/Component)
Ingresso B	RGB/Y digitale HDMI CB (PB) CR (PR): HDMI (HDCP)
Audio	Mini jack stereo (ingresso video/ingresso A condiviso)
Video	S-Video Y/C Mini DIN 4 pin
Audio	Stereo mini jack

Controllo	
RS-232C	D-sub 9 pin (femmina)

Uscita	
Uscita monitor	HD D-sub 15 pin (RGB)

Accessori

Lampade

**LMP-E191**

Replacement lamp for VPL-ES7, VPL-EX7 and VPL-EX70 projectors